

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w m.Osiek Drawski . Koszty niekwalifikowalne.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
	niekwalifikowalne 0,246	km	0,246
	razem	km	0,246
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
III. PODBUDOWA			
2	Koryta o głębokości 38cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI		
	zjazdy - niekwalifikowalne 124	m2	124
	odcinek II 0+000 - 0+090 - niekwalifikowalne 90*4	m2	360
	odcinek III 0+000 - 0+012,5 - niekwalifikowalne 12,5*4,5	m2	56
	razem	m2	540
3	Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności od 9,1-12,0t na odległość do 10km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III - wywóz ziemi z koryta		
	niekwalifikowalne 540*0,38*1,4	tona	287,28
	razem	tona	287,28
4	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
	zjazdy - niekwalifikowalne 124	m2	124
	odcinek II 0+000 - 0+090 - niekwalifikowalne 90*4	m2	360
	odcinek III 0+000 - 0+012,5 - niekwalifikowalne 12,5*4,5	m2	56,25
	razem	m2	540,25
5	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm		
	zjazdy - niekwalifikowalne 124	m2	124
	odcinek II 0+000 - 0+090 - niekwalifikowalne 90*4	m2	360
	odcinek III 0+000 - 0+012,5 - niekwalifikowalne 12,5*4,5	m2	56,25
	razem	m2	540,25
6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
	zjazdy - niekwalifikowalne 124	m2	124
	odcinek II 0+000 - 0+090 - niekwalifikowalne 90*4	m2	360
	odcinek III 0+000 - 0+012,5 - niekwalifikowalne 12,5*4,5	m2	56,25
	razem	m2	540,25
7	Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności od 9,1-12,0t na odległość do 5km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii IV		
	niekwalifikowalne 66,45*1,65+229,55	tona	339
	razem	tona	339
8	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
	odcinek I - niekwalifikowalne 0+319 - 0+419 $(26*3,5+8*(3,5+3)/2+14*3+13*(3+4)/2+13*1,5+30*4,0+(18+4)*9/2)*2$	m2	886
	odcinek II 0+000 - 0+129 - niekwalifikowalne $(90*4+(4+4,5)*7/2+18*4,5+(4,5+5)*14/2)*2$	m2	1.074,5
	odcinek III - niekwalifikowalne 117*4,5*2	m2	1.053
	zjazdy - niekwalifikowalne 124*2	m2	248
	razem	m2	3.261,5
9	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	odcinek I - niekwalifikowalne 0+319 - 0+419 $(26*3,5+8*(3,5+3)/2+14*3+13*(3+4)/2+13*1,5+30*4,0+(18+4)*9/2)*2$	m2	886
	odcinek II 0+000 - 0+129 - niekwalifikowalne $(90*4+(4+4,5)*7/2+18*4,5+(4,5+5)*14/2)*2$	m2	1.075
	odcinek III - niekwalifikowalne 117*4,5*2	m2	1.053
	zjazdy - niekwalifikowalne 124*2	m2	248
	razem	m2	3.262
10	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym		
	odcinek I - niekwalifikowalne 0+319 - 0+419 $(26*3,5+8*(3,5+3)/2+14*3+13*(3+4)/2+13*1,5+30*4,0+(18+4)*9/2)*0,075$	t	33
	odcinek II 0+090 - 0+129 - niekwalifikowalne $((4+4,5)*7/2+18*4,5+(4,5+5)*14/2)*0,075$	t	13

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w m.Osiek Drawski . Koszty kwalifikowalne

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	razem	t	96
12	Wyrównanie istniejącej podbudowy z przewozem samochodem 10-15t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km		
	Kwalifikowalne 97,4*40	t	3.896
	razem	t	3.896
IV. NAWIERZCHNIA			
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
	zjazdu - kwalifikowalne 226,5	m2	226,5
	mijanki szt. 2 - kwalifikowalne 2*(29+25)*2/2	m2	108
	poszerzenie odc. I - kwalifikowalne 48*0,5+37*0,5+107*0,5	m2	96
	razem	m2	430,5
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - dodatkowe 40km		
	kwalifikowalne 41,93*40	t	1.677,2
	razem	t	1.677,2
15	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
	odcinek I - kwalifikowalne 0+000-0+319 (319*4)	m2	1.276
	zjazdu - kwalifikowalne 226,5	m2	227
	mijanki szt. 2 - kwalifikowalne 2*(29+25)*2/2	m2	108
	razem	m2	1.611
16	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t		
	kwalifikowalne 164,32	t	164,32
	razem	t	164,32
17	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t		
	kwalifikowalne 164,32*89	t	14.624,48
	razem	t	14.624,48
18	Przełożenie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem		
	kwalifikowalne 12,8	m2	12,8
	razem	m2	12,8
VI. POBOCZA			
19	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
	kwalifikowalne 319*2*0,75	m2	478,5
	przy zjazdach - kwalifikowalne 9*5*2*0,75	m2	67,5
	razem	m2	546