

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w m.Osiek Drawski . Koszty kwalifikowalne

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
	kwalifikowalne 0,319	km	0,319
	razem	km	0,319
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej - analogia		
	zjazd w km 0+043 i 0+068 kwalifikowalne 12,8	m2	13
	razem	m2	13
III. PODBUDOWA			
3	Koryta o głębokości 38cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI		
	zjazdy - kwalifikowalne 226,5	m2	227
	mijanki szt. 2 - kwalifikowalne $2*(29+25)*2/2$	m2	108
	poszerzenie odc. I - kwalifikowalne $48*0,5+37*0,5+107*0,5$	m2	96
	razem	m2	431
4	Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności od 9,1-12,0t na odległość do 10km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III - wywóz ziemi z koryta		
	kwalifikowalne $431*0,38*1,4$	tona	229,29
	razem	tona	229,29
5	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
	zjazdy - kwalifikowalne 226,5	m2	226,5
	mijanki szt. 2 - kwalifikowalne $2*(29+25)*2/2$	m2	108
	poszerzenie odc. I - kwalifikowalne $48*0,5+37*0,5+107*0,5$	m2	96
	razem	m2	430,5
6	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm		
	zjazdy - kwalifikowalne 226,5	m2	226,5
	mijanki szt. 2 - kwalifikowalne $2*(29+25)*2/2$	m2	108
	poszerzenie odc. I - kwalifikowalne $48*0,5+37*0,5+107*0,5$	m2	96
	razem	m2	430,5
7	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
	zjazdy - kwalifikowalne 226,5	m2	226,5
	mijanki szt. 2 - kwalifikowalne $2*(29+25)*2/2$	m2	108
	poszerzenie odc. I - kwalifikowalne $48*0,5+37*0,5+107*0,5$	m2	96
	razem	m2	430,5
8	Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności od 9,1-12,0t na odległość do 5km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyladowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii IV		
	kwalifikowalne $52,95*1,65+182,92$	tona	270
	razem	tona	270
9	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
	odcinek I - kwalifikowalne 0+000-0+319 $(319*4)*2$	m2	2.552
	zjazdy - kwalifikowalne $226,5*2$	m2	453
	mijanki szt. 2 - kwalifikowalne $2*(29+25)*2/2*2$	m2	216
	razem	m2	3.221
10	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	odcinek I - kwalifikowalne 0+000-0+319 $(319*4)*2$	m2	2.552
	zjazdy - kwalifikowalne $226,5*2$	m2	453
	mijanki szt. 2 - kwalifikowalne $2*(29+25)*2/2*2$	m2	216
	razem	m2	3.221
11	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym		
	odcinek I 0+000 - 0+319 - kwalifikowalne $(319*4)*0,075$	t	96

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w m.Osiek Drawski . Koszty niekwalifikowalne.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	odcinek III 0+060 - 0+117 - niekwalifikowalne 57*4,5*0,075	t	19
	razem	t	65
11	Wyrównanie istniejącej podbudowy z przewozem samochodem 10-15t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km		
	niekwalifikowalne 66*40	t	2.640
	razem	t	2.640
IV. NAWIERZCHNIA			
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
	zjazdu - niekwalifikowalne 124	m2	124
	odcinek II 0+000 - 0+090 -niekwalifikowalne 90*4	m2	360
	odcinek III 0+000 - 0+012,5 - niekwalifikowalne 12,5*4,5	m2	56,25
	razem	m2	540,25
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - dodatkowe 40km		
	niekwalifikowalne 52,62*40	t	2.104,8
	razem	t	2.104,8
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
	odcinek I - niekwalifikowalne 0+319 - 0+419 $(26*3,5+8*(3,5+3))/2+14*3+13*(3+4)/2+13*1,5+30*4,0+(18+4)*9/2$	m2	443
	odcinek II 0+000 - 0+129 - niekwalifikowalne $(90*4+(4+4,5)*7/2+18*4,5+(4,5+5)*14/2)$	m2	537
	odcinek III - niekwalifikowalne 117*4,5	m2	527
	zjazdu - niekwalifikowalne 124	m2	124
	razem	m2	1.631
15	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t		
	niekwalifikowalne 166,4	t	166,4
	razem	t	166,4
16	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t		
	niekwalifikowalne 166,4*89	t	14.809,6
	razem	t	14.809,6
17	Przełożenie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	0
VI. POBOCZA			
18	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
	niekwalifikowalne $(129+117)*2*0,75$	m2	369
	przy zjazdach niekwalifikowalne 6*5*2*0,75	m2	45
	razem	m2	414