

Przebudowa drogi gminnej publicznej ul.Szkolna w m.Wierzchowo działki nr ewid. 615/1 862/2 774/1 - odcinek II

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,26
		II.ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 20	m	20,00
		razem	m	20,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych - podkłady kolejowe 28*2,5*0,3	m2	21,00
		razem	m2	21,00
4		Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 9,1 - 12,0t na odległość do 5km materiałów sztukowych z załadowaniem i wyładowaniem ręcznym po nawierzchnia kategorii I-III - materiały z rozbiórki-obrzeże 20*0,05	tona	1,00
		razem	tona	1,00
5		Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 9,1 -12,0t na odległość do 5km materiałów sztukowych (elementów ciężkich) z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III- transport płyt 28*0,3*0,3*2,2	tona	5,54
		razem	tona	5,54
6		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm 0+774-0+874 (5+11,2)*35/2+(11,2+17,3)*36/2+(17,3+10,0)*24,4/2	m2	1.129,56
		razem	m2	1.129,56
		III.PODBUDOWA		
7		Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltem z mechanicznym obcinaniem krawędzi (Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I) 10*2*0,1*2,45	t	4,900
		razem	t	4,900
8	D-04.01.01	Koryta o głębokości 32cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 47cm-15cm=32cm w miejscu rozebranej nawierzchni z podkładów betonowych 28*2,8*0,3	m2	23,52
		razem	m2	23,52
9		Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności do 9,1 - 12,0t na odległość do 10km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III - wywóz ziemi z koryta 23,52*1,4*0,32	tona	10,54
		razem	tona	10,54
10	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm jezdni w miejscu rozbiórki podkładów bet. 23,52	m2	23,52
		razem	m2	23,52
11	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm 28*2,7*0,3	m2	22,68
		razem	m2	22,68
12		Przewóz samochodem samowyladowczym o ładowności od 9,1 - 12,0t na odległość do 10km		

Przebudowa drogi gminnej publicznej ul.Szkolna w m.Wierzchowo działki nr ewid. 615/1 862/2 774/1 - odcinek II

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
15		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km 3,7*25	t	92,50
		razem	t	92,50
16	D-05.03.05b	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 0+774-0+868,5 (5+11,2)*35/2*0,075+(11,2+17,3)*35/2*0,075+(17,3+10,0)*24,5/2*0,075 0+868,5-1+031 (6,6+5)*3/2*0,075+5*150,5*0,075+(6+5)*5/2*0,075+(6+4)*4/2*0,075	t	83,75
			t	61,31
		razem	t	145,06
17		Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t 147,236	t	147,24
		razem	t	147,24
18		Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi o ładowności ponad 5t do 10t 147,24*59	t	8.687,16
		razem	t	8.687,16
IV.NAWIERZCHNIA				
19	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu (5+11,2)*35/2+(11,2+17,3)*35/2+(17,3+10,0)*24,5/2 (6,6+5)*3/2+5*150,5+(6+5)*5/2+(6+4)*4/2	m2	1.117
			m2	817
		razem	m2	1.934
20	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem 1934*2	m2	3.868,00
		razem	m2	3.868,00
21	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm jezdni 1934	m2	1.934,00
		razem	m2	1.934,00
22		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km 246,585*29	t	7.150,97
		razem	t	7.150,97
V.POBOCZA.				
23	D-06.03.01	Ścinka pobocza o grubości ścinania 10cm plantowanie 70*1	m2	70,00
		razem	m2	70,00
24	D-06.03.01	Uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 70*1*0,1	m3	7,000
		razem	m3	7,000