

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 257/4, obr. Świerczyna, gm. Wierzchowo  
INWESTOR : Urząd Gminy Wierzchowo  
ADRES INWESTORA : ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018

---

USŁUGI PROJEKTOWE  
*Alicja Jabłońska*  
Plac Cichański 7  
78-500 Drawsko Pomorskie  
Tel. 603 922 449, NIP 253 028 65 48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Utwardzenie terenu</b>					
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 316.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	316.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 316.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	316.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 77.0	m m	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0.10*0.25+0.08*0.10+0.10*0.15)*77.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>
5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 77.0	m m	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
6	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 316.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	316.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
7	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 2 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 316.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	316.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane 0/31,5 316.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	316.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 316.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	316.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
10	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III <poz.1> 316.0*0.15 <poz.2> 316.0*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	47.400 15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.200</b>
11	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 <poz.10> 63.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	63.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.200</b>