



## **Gmina Wierzchowo**

78 – 530 Wierzchowo ul. Długa 29

tel. 094 3618 327

fax 094 3618 487

woj. zachodniopomorskie

e-mail: [wierzchowo@wierzchowo.pl](mailto:wierzchowo@wierzchowo.pl)

Wierzchowo, dnia 8 lipca 2014r.

### **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  
na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
- zwana dalej „Specyfikacją”  
na zadanie /dostawę pod nazwą:

**Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.**

**Numer ogłoszenia: 147731-2014 data zamieszczenia: 08.07.2014**

Wspólny słownik zamówień CPV:

Kod CPV: 34.11.41.10 - 3 - pojazdy ratownicze

Kod CPV: 34.14.42.00 - 0 - pojazdy służb ratowniczych

Kod CPV: 34.14.42.10 - 3 - wozy strażackie

Zatwierdzona dnia 08.07.2014 r.

Jan Szewczyk

.....  
Podpis Zatwierdzającego:

.....  
Opracował : Jarosław Leszkiewicz

### **1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

**Gmina Wierzchowo**

reprezentowana przez

**Jana Szewczyka- Wójta Gminy Wierzchowo**

Adres Urzędu Gminy

ul. Długa 29

78-530 Wierzchowo

tel. 94 361 83 27 fax 94 361 84 87

e-mail : [promocja@wierzchowo.pl](mailto:promocja@wierzchowo.pl)

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm ) zwaną dalej „ustawą” .

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i wyposażenia równoważnego, odpowiadającego parametrom techniczno-użytkowym na poziomie nie niższym niż te, które zostały wskazane w SIWZ. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji przetargowej, a jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu.

Zastosowane materiały i wyposażenie winny odpowiadać deklaracjom zgodności z polskimi normami, atestami i aprobatami technicznymi.

**Zadanie współfinansowane** jest ze środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach konkursu zapobieganie poważnym awariom, przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków.

## 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

**Do dnia 10 września 2014r.**

## 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

**5.1** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

**a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

**b) posiadania wiedzy i doświadczenia,**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę co najmniej jednego fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.

**c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

#### **d) sytuacji ekonomicznej i finansowej**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.

#### **Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców**

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, wyszczególnionych w pkt. 7.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

### **6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA:**

A. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 44 ustawy, których opis sposobu spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale 7 niniejszym SIWZ, Wykonawca składa:

- Oświadczenie (oryginał) potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące:
  - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
  - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,  
w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.
- Wykaz zrealizowanych dostaw średnich samochodów ratowniczych z funkcją ograniczenia skażenia środowiska z napędem 4x4.. załącznik nr 4.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 SIWZ.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zale-

ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- C. W przypadku jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy należy załączyć dokumenty tego podmiotu wymienione w punkcie 6B.

## **7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

- 1) Przekazywanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiającego i Wykonawcy będzie się odbywać faksem z potwierdzeniem na piśmie.
- 2) Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie w art. 27 oraz art. 38 ust. 1 – 3. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane faksem, pod warunkiem ich potwierdzenia na piśmie.
- 3) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Jarosław Leszkiewicz – 94 361 88 46.

4)



## 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości 15 000,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. **Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.**
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: **PKO BP S.A. RCK w Koszalinie nr: 27102027910000710201881861** , podając / w tytule/ na dowodzie wpłaty nazwę postępowania.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” **i dołączyć do oferty.**
6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
7. Zamawiający zwraca wadium *wszystkim wykonawcom* niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. –ustawy
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

## 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni ( art. 85 ustawy ).

## 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na poszczególne części zamówienia.
- Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim i w sposób czytelny.
- W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- Każda strona zapisana oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- Miejsca, w których wykonawca nanosi poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- **Oferta winna zawierać** wypełniony i podpisany przez Wykonawcę **formularz ofertowy** zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 1** do SIWZ – z pełną nazwą firmy Wykonawcy, adresem siedziby i miejsca prowadzenia działalności, numer telefonu, faksu, regon i NIP oraz wszystkie inne wymagane dokumenty, o których mowa w dziale 7 SIWZ.

Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiając odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: **Gmina Wierzchowo ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo.** „Oferta przetargowa na zadanie pod nazwą: **Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.** z dopiskiem „Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. **do dnia 16 lipca 2014r. Godz. 09:15**”.

Koperta powinna zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwę i adres) .

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do udziału w postępowaniu przetargowym pod warunkiem dostarczenia przez pocztę lub osobiście do dnia **16 lipca 2014r. do godz. 09:00.**

- Koszt opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

## **11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, w pokoju nr 15 ( sekretariat ) **do dnia 16 lipca 2014r. do godz. 09:00.**

Oferta, która zostanie złożona po ustalonym terminie będzie zwrócona bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego j.w., w sali konferencyjnej (1 piętro budynku) w dniu **do dnia 16 lipca 2014 r. godz. 9.15.**Otwarcia ofert dokona w sposób jawny powołana komisja przetargowa.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

## **12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

**1. Cena oferty (brutto) dla poszczególnych części** zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i zgodnie z załącznikami.

**2.** Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i jest ceną ryczałtową.

**3.** Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia.

## **13. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie **kryterium ceny**. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą i otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według wzoru:

$$A_n = C_{min} \times 100 / C_n$$

$A_n$  – ocena punktowa oferty

$C_{min}$  - cena najniższa wśród złożonych ofert

$C_n$  - cena oferty rozpatrywanej

Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę ofertową.

#### **14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania Zamawiającego, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie złożona tylko 1 ważna oferta, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy przed upływem powyższego terminu ( zgodnie z art. 94 ustawy ). O miejscu i dacie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

#### **15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY.**

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, niezmiennie przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. Zawarte są w nim również wszelkie koszty przedmiotowej dostawy niezbędne dla wykonania całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Umową. Koszty te są zawarte w cenie ofertowej Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zostanie przekazane na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołami odbioru potwierdzonymi przez komisję odbiorczą zamawiającego.
3. Wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów (atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, protokoły przekazania), które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być przekazane wraz z towarem nie później jednak niż w dniu złożenia faktury.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi:
  - gwarancja mechaniczna na silnik i podzespoły (licząc od dnia zakupu samochodu): 36 miesięcy,
  - gwarancja na lakier (nadwozie): 36 miesięcy,
  - gwarancja na perforację nadwozia: 96 miesięcy.
5. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:
  - 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
6. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza:
    - zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować (takie jak klęski żywiołowe uniemożliwiające wykonanie usługi).
    - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. Zmiana wysokości podatku VAT).
7. Warunki dokonywania zmian:
  - inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

- zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013 poz. 907 z późn. zm) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
8. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego.

## 17. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## 18. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

## 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI w/w ustawy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wzory oświadczeń - załącznik nr 2 i nr 3
3. Wykaz zrealizowanych dostaw – załącznik nr 4
4. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5
5. Wzór umowy- załącznik nr 6
6. Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu części zamówienia – załącznik nr 7



....., dnia .....

(nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania:

**Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.**

które zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

**Numer ogłoszenia: 147731-2014; data zamieszczenia: 08.07.2014**

, oferujemy wykonanie zadania za cenę:

**brutto.....(słownie: .....**  
**.....)**

- termin realizacji: do dnia **10 września 2014 rok.**
- warunki płatności: zgodnie z warunkami SIWZ

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ.

3. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na powyższych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

.....  
(podpis osób/osoby uprawnionej)

## Oświadczenie Wykonawcy

### o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pod nazwą **Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.**

Ja (imię i nazwisko) .....  
reprezentując firmę (nazwa i adres wykonawcy) .....

.....  
stosownie do art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. Z 2013 poz. 907 z późn. zm.) **oświadczam, że** zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
( Miejsce i data ) (podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy  
o braku podstaw do wykluczenia**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania/usługi pod nazwą **Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.**

(imię i  
nazwisko) .....

.....  
reprezentując firmę (nazwa i adres wykonawcy ) .....

.....  
.....  
.....

**Oświadczam /y, że** nie podlegam /y wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

.....  
( Miejsce i data )  
Wykonawcy )

.....  
( podpis upoważnionego przedstawiciela

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW  
( w okresie ostatnich 3 lat )**

Nazwa  
Wykonawcy .....

.

Adres  
Wykonawcy.....

...

Numer  
tel./fax .....

Nazwa zadania	Zakres zadania (wartość)	Okres wykonywania zadania	Nazwa zleceniodawcy i sposób zlecenia (zgodny z ustawą lub inny)	Dowody, potwierdzające należyte wykonanie
1	2	3	4	5

**Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty (np. poświadczenia itp.) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należyście.**

.....  
(podpis osób/osoby uprawnionej)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

L.p	Wyszczególnienie	Wymagania Minimum
<b>I.</b>	<b>Podwozie z kabiną</b>	
1.1.	Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu (Dz.U.2012.1137 j.t. ze zmianami),	
1.2.	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).	
1.3.	Posiada świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo aktualne na dzień składania ofert.	
1.4.	Samochód – fabrycznie nowy, nie używany. Rok produkcji 2014. Podać markę, typ i model.	
1.5.	Maksymalna masa całkowita i maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg.	
1.6.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze akustyczne i świetlne a także w urządzenie dźwiękowe umożliwiające nadawanie komunikatów słownych. Światła pulsacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny min. 2 szt, głośnik min. 100 W. Dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED z przodu pojazdu. Dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu. Belka ostrzegawcza koloru żółtego zamontowana z tyłu pojazdu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.	
1.7.	W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.	
1.8.	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami normy EURO 6. Silnik o mocy minimum 290 KM.	



1.9.	Maksymalna wysokość całkowita 3200 mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	
1.10.	Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego - osi tylnej - osi przedniej	
1.11.	Zawieszenie tylnej osi na poduszkach pneumatycznych z możliwością regulacji.	
1.12.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).	
1.13.	Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - wywietrznik dachowy, - klimatyzacje, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, dopuszczamy elektrycznie sterowane szyby drzwi tylnych, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - instalację do podłączenia ładowarek, latarek i radiostacji, - radiotelefony przenośne wraz z ładowarkami – 4 kpl. Dopuszczone do stosowania w sieci PSP o częstotliwości VHF 136-174 MHz moc 0,5-5W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, minimum 128 kanałów , ładowarki do radiotelefonów zasilane z instalacji elektrycznej samochodu, - latarki LED wraz z ładowarkami – 4 kpl, latarki wodoodporne w obudowie przeciwwybuchowej, źródło światła: 1 x C4 LED + 2 x niebieskie diody LED (z tyłu obudowy), Czas świecenia: tryb wysokiej mocy: 3h 30min, tryb niskiej mocy: 5h, Rodzaj ładowania: ładowarki 12V DC / 230V AC; - radio samochodowe CD/MP3; - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków; - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową	

	<p>przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń</li> <li>- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie</li> <li>- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.</li> </ul>	
1.14.	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.	
1.15.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zabezpiecza pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.	
1.16.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.	
1.17.	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.	
1.18.	Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy).	
1.19.	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.	
1.20.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.	
1.21.	Kąt natarcia: min. 23°	
1.22.	Kąt zejścia: min. 23°	
1.23.	Kolorystyka: elementy podwozia - czarne, ciemnoszare błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000	
1.24.	Wylot spalin nie jest skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.	
1.25.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.	
1.26.	Podstawowa obsługa silnika jest możliwa bez podnoszenia kabiny.	
1.27.	Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.	
1.28.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania	

	dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.	
1.29.	Pojazd wyposażony w system ABS.	
1.30.	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej ogumienie podwójne.	
1.31.	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym).	
1.32.	Pojazd wyposażony w: - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szekla z przodu i z tyłu pojazdu. Każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie minimum 100 kN do mocowania lin i do wyciągania pojazdu.	
<b>II.</b>	<b>Zabudowa pożarnicza:</b>	
2.1. 2	Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycia zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub kompozytów. (Nie dopuszcza się wykonania zabudowy w całości z materiałów kompozytowych)	
2.2.	Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Na dachu skrzynia aluminiowa o wymiarach 140x40x25 cm [ $\pm 5$ cm]. Na dachu zamontowane mocowania do drabiny nasadkowej + cztery przesła drabiny nasadkowej. Mocowanie drabiny słupkowej i dwóch węży ssawnych.	
2.3.	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.	
2.4.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
2.5.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek	
2.6.	Drabina do wejścia na dach „składana” musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym.	
2.7.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwarciem skrytek. W kabinie pojazdu sygnalizacja otwarcia skrytki. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	
2.8.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.	
2.9.	Pojazd wyposażony w	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej,</li> <li>• oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,</li> <li>• oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wyjściowymi kabiny załogi,</li> </ul> <p>* oświetlenie typu LED stopni wejściowych.</p>	
2.10.	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic).	
2.11.	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	
2.12.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac są tak skonstruowane, że umożliwiają obsługę w rękawicach.	
2.13.	Konstrukcja skrytek zapewnia odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
2.14.	Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać szybko otwierany właz rewizyjny.	
2.15.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym jest możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	
2.16.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -25 °C.	
2.17.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.	
2.18.	Montaż automatycznego utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	
2.19.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób że parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu są nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.	
2.20.	Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem	
2.21.	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.	
2.22.	Instalacja zraszczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja wyposażona w min. 4 zraszacze</li> <li>- dwa zraszacze umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu,</li> <li>- wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy,</li> <li>- tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</li> </ul>	
2.23.	<p>Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach zabudowy,</li> <li>- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,</li> <li>- działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu</li> </ul>	
2.24.	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.	
2.25.	<p>Autopompa jest wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.</li> <li>- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek</li> </ul>	
2.26.	<p>W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manowakuometr,</li> <li>- manometr niskiego ciśnienia tłoczenia autopompy,</li> <li>- manometr wysokiego ciśnienia tłoczenia autopompy,</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>- miernik prędkości obrotowej autopompy,</li> <li>- licznik motogodzin,</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>- wyłącznik silnika pojazdu,</li> <li>- kontrolka awarii silnika pojazdu (min. spadku ciśnienia oleju i zwiększonej temperatury cieczy chłodzącej silnika)</li> </ul> <p>W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.</li> </ul>	
2.27.	<p>Zbiornik wody wyposażony w jedną nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.</p>	
2.28.	Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$ ) w całym zakresie wydajności pompy.	
2.29.	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	



2.30.	Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.	
2.31.	Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	
2.32.	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej. Umieszczenie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA dostarczy Wykonawca.	
<b>III.</b>	<b>Wyposażenie:</b>	
3.1.	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP ..... + numery operacyjne + herb gminy + logotypy programowe (logotyp PORYBY + WFOŚiGW w Szczecinie”	
3.2.	Na pojeździe zapewnione miejsce i mocowanie do przewożenia sprzętu, który stanowi minimalne wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GBA 2/16 określone w załączniku nr 1 do Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu” z dnia 14.04.2011r. zatwierdzonych do stosowania przez Komendanta Głównego PSP dnia 15.04.2011r.	
3.3.	Wyposażenie dodatkowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dwa kliny pod koła,</li> <li>• zestaw narzędzi, w tym klucz do kół,</li> <li>• podnośnik hydrauliczny udźwig min. 10T,</li> <li>• przewód do pompowania kół z manometrem,</li> <li>• trójkąt ostrzegawczy,</li> <li>• apteczka,</li> <li>• gaśnica proszkowa o pojemności środka min. 4 kg.</li> <li>• Wąż W 75 – 12 szt</li> <li>• Wąż W52- 12 szt</li> <li>• Turbowentylator oddymiający</li> </ul>	Wydajność 21 940 m <sup>3</sup> /h Czas pracy na pełnym zbiorniku 58 min Waga 39 kg Wymiary (wys./szer./dł.) 546 x 508 x 508 mm

	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 pachołków ostrzegawczych biało-czerwonych</li> </ul>	Natężenie dźwięku 96.2 dB Silnik min 5.5KM/4.1kW
3.4.	Montaż wyciągarki elektrycznej z przodu pojazdu o sile uciągu min.7t. Długość linii min.25m.	
	<b>Dodatkowo</b>	
<b>IV.</b>		
4.1	Dodatkowe zabezpieczenie przeciwkorozyjne podwozia	
4.2	Stawka Vat na fakturze 8%	
4.3	Opis na fakturze, że zakupiony sprzęt przeznaczony jest do ochrony przeciwpożarowej i zostanie przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie.	
Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. <b>Należy zabezpieczyć miejsce na zamontowanie aparatu oddechowego dowódcy wraz z butlami zapasowymi.</b>		

Unia Europejska  
Europejski  
Fundusz  
Rybacki



Wzór  
UMOWA FZ.8.2014

zawarta w dniu .....w Wierzchowie pomiędzy:  
Gminą Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, reprezentowaną przez :  
Pana Jana Szewczyka – Wójta Gminy Wierzchowo, zwanym dalej „Zamawiającym”,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Urszuli Lew  
a

.....  
.....  
reprezentowanym przez : .....  
NIP..... Regon .....  
zwanym dalej „Dostawcą ”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) – zwanej dalej „.....”,  
o następującej treści:

§1

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo, zwanego dalej „Przedmiotem umowy” lub „samochodem”  
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 1 do SIWZ

§2

- 6 Dostarczenie przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 1 do umowy nastąpi w terminie: do dnia 10 września 2014r.
- 7 Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Dostawcy.
- 8 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00.
- 9 Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, która zobowiązana jest sprawdzić samochód, jego wyposażenie i pokwitować jego odbiór.
- 10 Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów mająca na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia wymagania określone w zamówieniu.
- 11 Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru . Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag.
- 12 Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 14 dni.
- 13 Po usunięciu przez Dostawcę na własny koszt wad i / lub usterek, Dostawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują postanowienia ust.2-7.

### §3

- e) Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy.
- α) Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy określonego w ust. 1 podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Dostawcy wobec Zamawiającego za jej wykonanie. Dostawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.
- β) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Dostawcę.
- χ) Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
- δ) Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy będzie kopia faktury VAT podwykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dostawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Dostawcę dostaw lub usług.
- ε) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.
- φ) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Dostawcy.
- γ) Dostawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania wzór umowy z podwykonawcą.
- η) Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Dostawcę wzoru umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że akceptuje treść zawartej umowy.
- ι) Dostawca wraz z fakturą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.
- φ) W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust 5, Zamawiający zatrzyma z należności Dostawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia i o ten czas ulega przedłużeniu termin zapłaty określony w § 4 ust. 4 umowy w stosunku do kwoty zatrzymanej.

### §4

10. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą wynosi .....zł brutto słownie: .....
11. Cena określona w ofercie Dostawcy, zwana dalej również „wynagrodzeniem” w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie.
12. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy.
13. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w treści faktury.

14. Zapłata przez Zamawiającego ceny za przedmiot umowy nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu umowy w całości w terminie określonym w § 2 ust. 1 po wypełnieniu przez Dostawcę wszystkich jego obowiązków względem Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy.
15. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## § 5

W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy lub braków Zamawiający prześle reklamację Dostawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

## § 6

1. Strony rozszerzają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w §1 na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.
2. Dostawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w §1 gwarancji jakości jn.:
  - a/ ..... - 36 miesięcy
  - b/ ..... - 36 miesięcy
  - c/ perforacje .....
3. W przypadku, gdy Dostawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Dostawcy.
  3. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
  4. Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót.
5. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Dostawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
6. Dostawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w dni robocze w godzinach roboczych za pomocą:
  1. faksu:.....
  2. e-maila:.....
  3. lub poczty

## § 7

- 5) Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Dostawcy do odszkodowania, jeżeli Dostawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust.1.
- 6) Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

## § 8

- W razie zwłoki w zapłacie za odebrany samochód Dostawca może zażądać zapłaty odsetek ustawowych .



- Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy :
  1. w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca,
  2. w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie,
- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych.
- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych i odszkodowania.
- Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

#### § 9

Wszystkie spory, wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

#### § 10

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

#### § 11

- 5) Integralną częścią umowy są:
1. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia – Załącznik nr: 1
  2. Oferta Dostawcy – Załącznik nr: 1
- 6) Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

pieczęć Wykonawcy

**Informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych**

Ja (My), niżej podpisany (ni).....  
działając w imieniu i na rzecz :

.....  
(pełna nazwa wykonawcy)

.....  
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia skażenia środowiska, przez Gminę Wierzchowo z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, który następnie zostanie przekazany jednostce OSP Wierzchowo.”**

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że:

1. **Nie należę** do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)<sup>1</sup>
2. **Należę** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:<sup>2</sup>

L.p.	Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej
1.	
2.	
3.	
4.	
...	

....., dn. ....

.....  
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

1

Niepotrzebne skreślić

2 Należy wypełnić, gdy dotyczy

Unia Europejska  
Europejski  
Fundusz  
Rybacki

